

	Dokumentnamn:	Handlingsnummer:	Sida / Antal blad:
	Projektnamn Kv. Beulco Armatur AB	Uppdragsansvarig:	
		Originaldatum:	Revideringsdatum:
		Status: Förhandskopia	
Kod/Bet:	Rubrik/Benämning/Text:	Mängd:	Rev:

**P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM
ELLER RÖRLEDNINGSNÄT**

**PL BEHÅLLARE FÖR FAST, FLYTANDE ELLER
GASFORMIGT MEDIUM**

**PLB ÖPPNA CISTERNER FÖR LAGRING AV FAST,
FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM**

PLB.21 Öppna cisterner för lagring av flytande medium

BA Blandningskärl

XX

Kärl för blandning och påfyllning av vätskor komplett med påfyllningspump och armatur.

Pumpen är självsugande med pumphus och pumpaxel i rostfritt stål.

Pump har termiskt skydd.

Kärllet är försett med volymgradering på utsidan.

Pump Garden Jet Inox, 1~ 230 V, 3,8 A.

2 meter strömkabel med stickpropp och strömbrytare.

Användningsområde:

Kylsystem (max 30% glykol), Värmesystem (max 30 % glykol)

Max arbetstryck: 8 Bar

Lyfthöjd: 4,7 Bar

Arbetstemperatur: 0°C till +40°C

Anslutning DN 25

Vätskebehållare i Polyeten (PE)

Volym: 60, 100, 150, 200, 320, 520, 1000 Liter.

RSK/ Art.nr: xxx xx xx