

	Dokumentnamn:	Handlingsnummer:	Sida / Antal blad:
	<b>Projektnamn</b> <b>Kv. Beulco Armatur AB</b>	Uppdragsansvarig:	
		Originaldatum:	Revideringsdatum:
		Status: <b>Förhandskopia</b>	
Kod/Bet:	Rubrik/Benämning/Text:	Mängd:	Rev:

- P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM  
ELLER RÖRLEDNINGSNÄT**
- PM APPARATER FÖR RENING ELLER BEHANDLING  
AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT  
MEDIUM I RÖRSYSTEM**
- PMB APPARATER FÖR RENING AV FAST, FLYTANDE  
ELLER GASFORMIGT MEDIUM**
- PMB.2 Apparater för rening av flytande medium**
- PMB.21 Filter för rening av flytande medium**
- PMB.212 Magnetfilter**

BA Dirtmagplus 5455

XX

Filterhus av glasfiberförstärkt nylon, magnetiskt smutsfilter med avtappning och luftskruv, komplett med avstängningsventiler och extra partikelfilter.

Med rörlig anslutning som gör att filter kan monteras både på vertikala och horisontella ledningar i cirkulationssystem.

Användningsområde: Kylsystem (max 30% glykol)

Värmsystem (max 30% glykol)

Anslutning: Inv. G 3/4" och 1" med invändig gänga, DN 22 - 28 med klämring.

Material: Glasfiberförtstärkt nylon, Mässing, Plast.

Arbetstemperatur: 0°C +90°C

Max arbetstryck: 3 Bar

RSK/ Art.nr: xxx xx xx