

	Dokumentnamn:	Handlingsnummer:	Sida / Antal blad:
	<b>Projekt Kv. Beulco Armatur AB</b>	Uppdragsansvarig:	
		Originaldatum: 2021-02-09	Revideringsdatum:
		Status: <b>Förhandskopia</b>	
Kod/Bet:	Rubrik/Benämning/Text:	Mängd:	Rev:

## U APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING

### UG MÄTARE

### UGA VÄRMEMÄTARE - MÄTARE MED SAMMANSATT FUNKTION

Energimätare BA 7126 110-130mm med puls XX  
Värmemängdsmätare med flödesmätare av typ mekanisk.  
Kalkylator med 1 pulsutgång, 1 kWh/puls.  
LCD-display kan roteras 360° för att underlätta avläsning och är även avtagbar för väggmontage.  
Utbytbart litiumbatteri med livslängd 10 år.  
Mätare kan monteras både horisontellt och vertikalt, i antingen tilllops- eller returledning (standard).  
Temperatursensorer Pt1000, en integrerad i mätarhuset och en för montage i system, kabellängd 1,5 meter anslutning utvändigt gänga M10.

Tillval: Nätadapter 230V  
Tillval: Nätadapter 24V  
Tillval: Kalkylator för mätning av kyla

Användningsområde: Värmesystem  
Längd: 110 - 130 mm  
Anslutning: Utv G 3/4" - 1"  
Material: Mässing och plast  
Arbetstemperatur: +15°C - +90°C  
Max arbetstryck: 16 Bar  
Nominellt flöde: qp 0,6 - 2,5 m<sup>3</sup>/h

RSK/ Art.nr: xxx xx xx