

	Dokumentnamn:	Handlingsnummer:	Sida / Antal blad:
	Projektnamn Kv. Beulco Armatur AB	Uppdragsansvarig:	
		Originaldatum:	Revideringsdatum:
		Status:	Förhandskopia
Kod/Bet:	Rubrik/Benämning/Text:	Mängd:	Rev:

U APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING

UG MÄTARE

UGA VÄRMEMÄTARE - MÄTARE MED SAMMANSATT FUNKTION

Energimätare BA 7127 110-130mm med M-bus XX
Värmemängdsmätare med flödesmätare av typ mekanisk.
Kalkylator med M-bus och 3 pulsingångar för vattenmätare.
LCD-display kan roteras 360° för att underlätta avläsning och är även avtagbar för väggmontage.
Utbytbart litiumbatteri med livslängd 10 år.
Mätare kan monteras både horisontellt och vertikalt, i antingen tilllops- eller returledning (standard).
Temperatursensorer Pt1000, en integrerad i mätarhuset och en för montage i system, kabellängd 1,5 meter anslutning utvändigt gänga M10.

Tillval: Nätadapter 230V
Tillval: Nätadapter 24V
Tillval: Kalkylator för mätning av kyla

Användningsområde: Värmesystem
Längd: 110 - 130 mm
Anslutning: Utv G 3/4" - 1"
Material: Mässing och plast
Arbetstemperatur: +15°C - +90°C
Max arbetstryck: 16 Bar
Nominellt flöde: qp 0,6 - 2,5 m³/h

RSK/ Art.nr: xxx xx xx