

	Dokumentnamn:	Handlingsnummer:	Sida / Antal blad:
	<b>Projektnamn</b> <b>Kv. Beulco Armatur AB</b>	Uppdragsansvarig:	
		Originaldatum:	Revideringsdatum:
		2016-01-12	2021-02-10
Kod/Bet:	Rubrik/Benämning/Text:	Mängd:	Rev:

**U APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING**

**UG MÄTARE**

**UGE MÄTARE FÖR FLÖDE**

**UGE.35 Mätare för flöde, rörmonterade med digital visning, ackumulerat värde**

Vattenmätare BA 6125KV 190-300 mm förberedd för puls Flödesmätare för tappkallvatten. Torrlöpande flerstrålig R160 enligt MID med magnetisk transmission, för horisontellt montage. xx

Förberedd för pulsutgång typ Reed.  
Förberedd för patronbackventil.

Användningsområde: Tappkallvatten  
Längd: 190 - 300 mm  
Anslutning: Utv G 1" - 2"  
Material: Mässing och plast  
Arbetstemperatur: 0°C - +30°C  
Max arbetstryck: 16 Bar  
Permanent flöde Q3: 4 - 16 m<sup>3</sup>/h

RSK/ Art.nr: xxx xx xx